



Απλό
φίλτρο
πετρελαίου
κατά DIN



φίλτρο &
εξαερωτής
πετρελαίου
GS 2000



Φίλτρο
type 500
μέ βανα &
αντεπίστροφο



Ασφαλιστικό
διαρροής
πετρελαίου



Μηχανικός
σταθμοδείκτης
για δεξαμενή
πετρελαίου



Καπάκι
εξαερισμού
δεξαμενής
πετρελαίου

Βαλβίδα πλήρωσης
δεξαμενής
πετρελαίου



GOK

Regler- und Armaturen - Gesellschaft mbH & Co. KG

*our high quality
for your absolute
safety*

Made in Germany

υλικά &
εξαρτήματα
για δεξαμενές
και δίκτυα
πετρελαίου



ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ - Φ.ΑΕΡΙΟ - ΗΛ.ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ

EN ISO 9001:2000



Βαλβίδα πλήρωσης Δεξαμενής Πετρελαίου Β.Τ.



2" Θ X 2 1/2" Α
1 1/4" Θ X 2 1/2" Α

**Καπάκι εξαερισμού δεξαμενής πετρελαίου
κατά DIN 4755**



1 1/2" Θ

**Ασφαλιστικό διαρροής πετρελαίου
κατά DIN, EN12514-2**



3/8" Θ

Αν η μέγιστη στάθμη πετρελαίου στη δεξαμενή πετρελαίου είναι πάνω από τη στάθμη του καυστήρα, υπάρχει κίνδυνος διαρροής πετρελαίου εξαιτίας του νόμου της βαρύτητας, στη γραμμή από τη δεξαμενή ως τον καυστήρα. Σ' αυτή τη περίπτωση το ασφαλιστικό μπλοκάρει τη ροή πετρελαίου αυτόματα.

**Μηχανικός Σταθμοδείκτης Πετρελαίου
κατά DIN 4755**



με δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης ανάλογα με το ύψος της δεξαμενής από 0-2000mm

1 1/2" Α

**Φίλτρο πετρελαίου PN 6 "GOK CLASSIC"
κατά DIN**



3/8" Θ X 3/8" Θ INOX (100μm)
1/2" Θ X 1/2" Θ INOX (100μm)
3/8" Θ X 3/8" Θ ΠΛΑΣΤ. (70μm)
1/2" Θ X 1/2" Θ ΠΛΑΣΤ. (70μm)

**Φίλτρο πετρελαίου "ΤΥΠΟΣ 500"
κατά DIN 3852**



με αντεπίστροφη βαλβίδα PN 6, με βάση στήριξης, με ρυθμιστική βαλβίδα και ανταλλακτικό πλαστικό, φιλτράρισμα 70μm κατάλληλο για δεξαμενές κάτω από τη στάθμη του καυστήρα

3/8" Θ X 3/8" Θ

με ειδικό συνθετικό πλαστικό ανταλλακτικό φιλτράρισμα 70μm



3/8" Θ X 3/8" Θ

**Φίλτρο πετρελαίου & εξαερωτής GS 2000
κατά EN 12514-2 (DIN 4736-2) & DIN 4755**

Ένας συνδυασμός από ένα φίλτρο πετρελαίου, ένα εξαεριστικό πετρελαίου μιας βαλβίδας αποκοπής και μιας αντεπίστροφής βαλβίδας.

- 1) GS 2000 σημαίνει απόλυτα κλειστό σύστημα
- 2) Το πετρέλαιο και ο αφρός πετρελαίου είναι αδύνατον να το διαπεράσουν, ακόμη και στην περίπτωση ανωμαλίας
- 3) Δεν επιτρέπει ΟΣΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
- 4) Δυνατότητα σύνδεσης σε εγκαταστάσεις με στάθμη καυσίμου πάνω ή κάτω απ' το φίλτρο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ