

Αποσκληρυντές



 **WATERPRO**
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ



Υγεία

Το νερό από τους Αποσκληρυντές της WATERPRO δεν είναι καλό μόνο για τα ρούχα και τις συσκευές σας. Είναι εξίσου καλό και για εσάς αφού το πιούσιμο και το ντους με μαλακό (αποσκληρυμένο) νερό θα σας εξασφαλίζει φυσικά λαμπερά μαλλιά και ένα πιο μαλακό και απαλό δέρμα.



Απόλυτη Καθαριότητα

Με τους Αποσκληρυντές της WATERPRO το νερό απαλλάσσεται από τα άλατα ασβεστίου και μαγνησίου και τις βρωμίες που απειδούν κυρίως την υγεία σας όσο και τις οικιακές σας συσκευές.



Οικονομία

Με τη χρήση των Αποσκληρυντών της WATERPRO κερδίζετε πάνω από το 50% του ποσού που δαπανάτε για σαπούνια και απορρυπαντικά καθώς και προϊόντα για την αντιμετώπιση των αλάτων. Η απόδοση των συσκευών θέρμανσης (θερμοσίφωνες, boiler) θα είναι η μέγιστη και ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται και η καλή λειτουργία όλων των οικιακών συσκευών που χρησιμοποιούν νερό, όπως το πλυντήριο ρούχων και πιάτων.



Ομορφιά

Η αγορά για κρέμες σώματος και μαλακτικές κρέμες μαλλιών θα πάψει να σας απασχολεί αφού με το αποσκληρυμένο νερό επανέρχεται η φυσική τους απαλότητα και λάμψη των μαλλιών και του σώματος.



Προστασία

Η υφή και το χρώμα των ρούχων σας θα παραμένουν ίδια αν τα πλένεται με νερό από τον Αποσκληρυντή της WATERPRO. Το απαλλαγμένο από άλατα νερό βοηθάει τα υφάσματα να διατηρούν την απαλότητα τους και τα χρώματα παραμένουν σταθερά και ζωντανά χωρίς να ξεθωριάζουν.



Όχι πια άλατα

Με τον Αποσκληρυντή της WATERPRO δεν θα έχετε πλέον πρόβλημα με τα άλατα που συσσωρεύονται στο μπάνιο σας. Όλα θα διατηρούνται καθαρά και αστραφτερά σαν καινούργια.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Όλοι οι Αποσκληρυντές της WATERPRO είναι ογκομετρικοί ή/και χρονικοί.

Απαιτείται εγκατάσταση φίλτρου ιζημάτων 5 μμ πριν και μετά από τον Αποσκληρυντή



ΚΩΔΙΚΟΣ	14.0004	14.0007	14.0008	14.0010	
ΛΙΤΡΑ ΡΗΤΙΝΗΣ	BNT 12	BNT 30	LOGIX 12	LOGIX 30	
ΑΛΑΤΙ / ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ	2,40 Kg	6,00 Kg	1,80 Kg	4,50 Kg	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ	0,48 m3/h	1,20 m3/h	0,48 m3/h	1,20 m3/h	
ΕΙΣΟΔΟΣ / ΕΞΟΔΟΣ	1"	1"	1"	1"	
m3 ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΩΝ	25 °HF 30 °HF 35 °HF 40 °HF 45 °HF 50 °HF 60 °HF	3,2 m3 2,6 m3 2,3 m3 2,0 m3 1,8 m3 1,6 m3 1,4 m3	7,8 m3 6,5 m3 5,6 m3 4,9 m3 4,3 m3 3,9 m3 3,3 m3	3,2 m3 2,7 m3 2,3 m3 2,0 m3 1,8 m3 1,7 m3 1,4 m3	8,0 m3 6,7 m3 5,7 m3 5,0 m3 4,4 m3 4,0 m3 3,3 m3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	A B C	450 360 610	1150 360 610	450 360 610	1150 360 610

Αν το νερό είναι σκληρό δημιουργούνται κίτρινοι ή καφέ διεκέδεσ στη βρύση ή στη μπανιέρα από άλατα που δεν καθαρίζουν εύκολα, οι βρύσες του σπιτιού παρουσιάζουν συχνά προβλήματα (στάζουν), στο πλυντήριο χρειάζεται πολύ απορρυπαντικό ενώ τα ρούχα που πλένονται δεν είναι μαλακά, χρειάζεται πολύ σαπούνι για να δημιουργηθεί λίγη σαπουνάδα, το δέρμα και τα μαλλιά είναι σκληρά μετά το μπάνιο. Το σκληρό νερό επίσης δημιουργεί επικαθήσεις στις σωληνώσεις του σπιτιού ή του μαγαζιού και σε όλες τις συσκευές (πλυντήριο ρούχων και πιάτων, θερμοσίφωνας καφετιέρα, παγομηχανή) δημιουργώντας προβλήματα και μειώνοντας το χρόνο zwής τους. Επίσης, γεμίζουν άλατα και οι αντιστάσεις των συσκευών (θερμοσίφωνας) που μειώνει την απόδοση τους με αποτέλεσμα να ζεσταίνεται το νερό πολύ πιο αργά καταναλώνοντας πολύ περισσότερο ρεύμα.



Οι Αποσκληρυντές νερού αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα του σκληρού νερού. Εγκαθίστανται συνήθως στην κεντρική παροχή και μαλακώνουν το νερό αντικαθιστώντας τα σκληρά άλατα (Ασβεστίου και Μαγνησίου) με μαλακά (Νατρίου) και παρατείνουν τη zwή στις οικιακές και επαγγελματικές συσκευές (πλυντήρια ρούχων, πιάτων, θερμοσίφωνες, ηλιακούς θερμοσίφωνες, boiler, καφετιέρες, βραστήρες), και στις υδραυλικές εγκαταστάσεις (μπάνιο, βρύσες, καζανάκι, υδρομασάζ).

