

Fan Coils OLIMPIA SPLENDID



Fan Coil Τοίχου Bi2 Wall SLW AR Inverter OLIMPIA SPLENDID



Συμπαγής σχεδιασμός για να ελαχιστοποιεί τον όγκο και να διευρύνει τις δυνατότητες **εγκατάστασης πάνω από την πόρτα**.

Παρόμοια σχεδίαση με το Bi2 Air για να επιτρέπει αισθητικά συντονισμένες εγκαταστάσεις στο ίδιο περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά

- Θερμαίνει, ψύχει, αφυγραίνει και φιλτράρει.
- Συνολική επίπεδη αισθητική.
- Κινητήρας DC brushless.
- Μονομπλοκ Σώμα για άνετη εργασία.
- Διατίθεται σε χρώμα λευκό RAL 9003.
- Αφαιρούμενα φίλτρα που βρίσκονται στην εισαγωγή του αέρα.


Προσοχή:

- Όλα τα fan coil Bi2 Wall SLW παραδίδονται με πλακέτα για σύνδεση με εξωτερικό θερμοστάτη 0-10V ή τριών ταχυτήτων.
- Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.andrianos.gr – πληροφοριακό υλικό - τιμοκατάλογοι

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	1000	1200	1400
Ταχύτητα	Χαμ/Μεσ/Υψ	Χαμ/Μεσ/Υψ	Χαμ/Μεσ/Υψ
Απόδοση στην ψύξη (a)*			
Συνολική απόδοση Kw	1,10-1,90-2,40	1,90-2,50-3,10	2,2-3,2-3,90
Αισθητή απόδοση Kw	0,91-1,55-1,98	1,62-2,10-2,59	1,86-2,68-3,33
Απορροφούμενη ηλεκτρική ενέργεια W	8-15-22	9-14-21	11-23-38
Απώλειες φορτίου νερού kPa	7,2-19,4-32,4	14,8-24,2-36,8	19,1-39,1-58,2
Παροχή νερού l/h	195,9-326,4-411,2	325,7-428,9-532,3	378,3-549,2-665,9
Απόδοση στην θέρμανση στους 45°C (b)*			
Συνολική απόδοση Kw	1,43-2,37-2,91	2,30-2,94-3,61	2,62-3,72-4,59
Απορροφούμενη ηλεκτρική ενέργεια W	8-15-22	9-14-21	11-23-38
Απώλειες φορτίου νερού kPa	10,0-28,1-42,9	21,0-33,9-50,1	27,2-52,9-80,1
Παροχή νερού l/h	237,8-399,3-500,2	395,1-506,3-620,4	450,1-640,2-789,8
Ηχητική ισχύς dB(A)	37-45-51	38-43-48	40-50-56

Διαστάσεις:



	1000	1200	1400
A - Μήκος mm	940	940	940
B - Ύψος mm	303	303	303
C - Πάχος mm	226	226	226
Βάρος Kg	11	12	12

- (a) Θερμοκρασία νερού κονβέκτορα 7/12°C, θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 27°Cdb/19°C wb
 (b) Θερμοκρασία νερού κονβέκτορα 45/40°C, θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος 20°C
 - Πιστοποίηση Eurovent

